

## GUIDA PERFORATA A C, 30 MM X 15 MM X 3.000 MM X 1,5 MM

### CATALOG NUMBER

**PCR30X15-3M**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai

Resistenza meccanica elevata

Elevata resistenza alla corrosione

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

Conforme a RoHS

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 557780

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Height (H): 30 mm

Width (W): 15 mm

Length (L): 3000 mm

Thickness (T): 1,5 mm

A: 15 mm


B: 7 mm

C: 18 mm

D: 8,2 mm

Unit Weight: 2,4 kg

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.