

GUIDA DI PERFORAZIONE NVENT ERIFLEX FLEXIDRILL, 6.5 MM, 8.5 MM, 10.5 MM, 12.5 MM DIMENSIONE DEL FORO DEL DADO

CATALOG NUMBER

FLEXIDRILLR



CERTIFICATIONS



FEATURES

Guida per effettuare i fori su nVent ERIFLEX Flexibar, sulle derivazioni di alimentazione intrecciata PBC e sulle derivazioni di alimentazione saldata a pressione PPS

Include stampi per diversi diametri

Le guide regolabili permettono la centratura di fori multipli rispetto alle distanze dal centro del foro

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 558600

Material: Acciaio

Die Hole Size: 6,5 mm;8.5 mm;10.5 mm;12.5 mm

Depth: 300mm

Height: 150 mm

Width: 250 mm

Unit Weight: 9,5 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Non utilizzare con nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER