


MORSETTO UTENSILE DI PIEGATURA MFFC PER NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, 20–120 MM

CATALOG NUMBER

MFFC120



CERTIFICATIONS



FEATURES

Previene lo scivolamento delle lamine nVent ERIFLEX Flexibar durante il processo di piegatura

Utilizzare come guida durante la spellatura dell'isolamento

Concepito per l'uso con nVent ERIFLEX Flexibar

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 558935

Material: Acciaio

Conductor Width: 20 - 120 mm

Height: 50 mm

Length: 250 mm

Width: 50 mm

Unit Weight: 0,54 kg

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER