

DISTANZIATORE E SPAZIATORE, FILETTATURA M6, 20 MM

CATALOG NUMBER

DH20M6



CERTIFICATIONS



FEATURES

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti

Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile

Applicazioni elettrotecniche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 560750

Material: Steel;Polystyrene

Finish: Elettrozincato

Insulation Voltage: 1000V

Temperature: 80 °C Max

Flammability Rating: UL® 94HB

Thread Size (TS): M6

Thread Length (TL): 7mm


Thread Depth (TD): 8mm

Length (L): 20 mm

Width (W): 13 mm

Unit Weight: 0,01 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER