

DADO A CALOTTA CON FILETTATURA M6 IN OTTONE, PER ISOLANTE A BASSA TENSIONE

CATALOG NUMBER

CAP-CAPN16



CERTIFICATIONS



FEATURES

Da utilizzare con il distanziatore DH e lo spaziatore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 560830

Material: Polystyrene;Brass

Temperature: 80 °C Max

Flammability Rating: UL® 94HB

Thread Size (TS): M6


Thread Depth (TD): 8mm

Height (H): 12 mm

Width (W): 14 mm

Unit Weight: 0 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER