


BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, OTTONE, 12 CONNESSIONI, GRANDE QUANTITÀ

CATALOG NUMBER

EB12BLK200



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Barra rigida

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568611

Material: Ottone

Number of Connections: 12

Conductor Size, IEC: (2) 16 - 35 mm² Stranded;(10) 4 - 16 mm² Stranded

Ferrule Conductor Size, IEC: (2) 10 - 35 mm²;(10) 2,5 - 16 mm²


Conductor Size, UL: (2) #6 Solid;(10) #8 - #6 Solid;(2) #6 Stranded;(10) #8 - #6 Stranded

Max Current Rating: 250A

Depth (D): 6mm

Height (H): 13 mm
Width (W): 120 mm
A: 105 mm
B: 9 mm
Unit Weight: 0,07 kg
Complies With: IEC® 61439,1

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord	Europa	Europa	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical Support	France:	Other Countries:	Sydney:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500