

BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, RAME NUDO, 133 CONNESSIONI, 30 MM²

CATALOG NUMBER

EBC133-10X3X2000



Le barre collettrici di messa a terra di neutro EBC-133 vengono utilizzate per connettere vari conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

Le barre collettrici di messa a terra e di neutro EBC-133 possono essere fissate utilizzando le staffe di supporto ad angolo IRS, lo spaziatore metallico DMH o il distanziatore DH e distanziale.

CERTIFICATIONS



FEATURES

L'installatore troverà semplice aggiungere le connessioni

I morsetti sono completamente montati

I morsetti seguono la vite verticalmente, rendendo il montaggio del conduttore semplice e veloce

Tagliare alla lunghezza necessaria

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Can be connected to IBSB25 Insulated Braided Conductor, MJB Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568612

Material: Copper;Steel

Finish: Elettrozincato

Number of Connections: 133

Conductor Size, IEC: (133) 0,5 - 16 mm² Solid;(133) 0,5 - 10 mm² Stranded

Conductor Width: 9 mm Max

Max Current Rating: 108A

Cross Section: 30 mm²

Depth (D): 10mm

Width (W): 2000 mm

Thickness (T): 3 mm

A: 15 mm


B: 4,8 mm

Thread Size (TS): M5

Torque (TQ): 2,5 N·m

Unit Weight: 1 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER