

BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, OTTONE, 166 CONNESSIONI

CATALOG NUMBER

EB168



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Barra rigida

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568630

Material: Ottone

Number of Connections: 166

Conductor Size, IEC: (166) 1,5-4 mm² A trefoli

Ferrule Conductor Size, IEC: (166) 0,75 - 4 mm²

Conductor Size, UL: (166) #16 - #10 Solid;(166) #10 Stranded

Depth (D): 8mm

Height (H): 8 mm

Width (W): 1000 mm

A: 6 mm

Unit Weight: 0,45 kg

Complies With: IEC® 61439,1

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER