

## BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, OTTONE, 44 CONNESSIONI

### CATALOG NUMBER

## EB44



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra con un pannello

I fori smussati permettono connessioni semplici

Montare le scanalature per fissaggio universale alla barra in rame, direttamente alle guide oppure agli spaziatori

Barra rigida

Il kit di montaggio è disponibile per bloccare le barre o per fissarle alla guida DIN

Conforme a RoHS

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568660

Material: Ottone

Number of Connections: 44

Conductor Size, IEC: (1) 16 - 35 mm<sup>2</sup> Stranded;(6) 4 - 16 mm<sup>2</sup> Stranded;(21) 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> Stranded;(16) 1,5 - 4 mm<sup>2</sup> Stranded

Ferrule Conductor Size, IEC: (1) 10 - 35 mm<sup>2</sup>;(6) 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>;(21) 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>;(16) 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>

Conductor Size, UL: (1) #6 - #4 Stranded;(6) #12 - #4 Stranded;(21) #14 - #8 Stranded;(16) #16 - #10 Stranded

Max Current Rating: 250A

Depth (D): 13mm

Height (H): 13 mm

Width (W): 462 mm

Thickness (T): 5 mm

A: 376 mm


B: 43 mm

X: 6,2 x 7 mm

Unit Weight: 0,3 kg

Complies With: IEC® 61439,1

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**