

BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, OTTONE NICHELATO, 166 CONNESSIONI

CATALOG NUMBER

EB166



CERTIFICATIONS



FEATURES

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Il nichel stagnato è resistente alla corrosione

Staffe di supporto singole o doppie disponibili per fissare la barra alla guida DIN

Barra rigida

Tagliare alla lunghezza necessaria

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568667

Material: Ottone

Finish: Nichelato

Number of Connections: 166

Conductor Size, IEC: 1,5 - 10 mm² A trefoli

Max Current Rating: 40A

Cross Section: 64 mm²

Depth (D): 8mm

Height (H): 8 mm

Width (W): 1000 mm

Hole Size (HS): 4,5 mm

Thread Size (TS): M4


A: 6 mm

Torque (TQ): 1,2 N·m

Unit Weight: 0,47 kg

Complies With: IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.