


BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, OTTONE NICHELATO, 130 CONNESSIONI

CATALOG NUMBER

EB130



CERTIFICATIONS



FEATURES

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Staffe di supporto disponibili per attaccare la barra alla guida DIN

Il nichel stagnato è resistente alla corrosione

Barra rigida

Tagliare alla lunghezza necessaria

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568673

Material: Ottone

Finish: Nichelato

Number of Connections: 130

Conductor Size, IEC: 1,5 - 25 mm² A trefoli

Max Current Rating: 125A

Cross Section: 150 mm²

Depth (D): 15mm

Height (H): 10 mm

Width (W): 1000 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Thread Size (TS): M5

A: 7 mm

Torque (TQ): 2 N·m

Unit Weight: 1,03 kg

Complies With: IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER