

RS STAFFA DI RITEGNO DI SICUREZZA PER APPLICAZIONI RETROFIT, 419,1 MM

CATALOG NUMBER

RS16



CERTIFICATIONS



FEATURES

Adatta ad applicazioni esistenti e nuove costruzioni

Può essere installata senza smontare il sistema di supporto e/o rimuovere il morsetto

Compatibile con tutti i morsetti standard nVent CADDY e può essere fissata sia alla vite del morsetto che alla barra filettata

Large teardrop-shaped opening is compatible with multiple threaded rod diameters, reducing inventory by 50%

I bordi del foro si bloccano sul filetto impedendo che la staffa si sposti o ruoti durante l'installazione

Rispetta la Norma NFPA® e permette un fissaggio sicuro in zone a rischio sismico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 590255

Material: Acciaio

Finish: Prezincato

Length (L): 419,1 mm

Width (W): 44,5 mm

Thickness (T): 1,5 mm

Rod Size (RS): M10;M12;M16;M20


Hole Size (HS): 28,6 mm

A: 82,3 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Add 2" to width of flange to determine minimum length strap required.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER