

CONDUTTORE SENZA TERMINAZIONE ERICO ERICORE NVENT 1.000 MM

CATALOG NUMBER

ERICORE



FEATURES

Cavo a bassa induttanza e a bassa impedenza progettato per ridurre al minimo l'accumulo di tensione, a seguito degli impulsi elettrici provocati dai fulmini

Grazie ai molteplici livelli isolati del conduttore, si riduce il potenziale del "Side flash" o scarica orizzontale

Richiede kit di terminazione superiore e inferiore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 701875

Length (L): 1 m

Capacitance: 0,75 nF

Cross Section: 50 mm²

Diameter (Ø): 36 mm

Impedance: 12 Ω Max

Inductance: 37nH

Resistance (Rdc): 0.5mΩ·m

Resistance (Rimp): 6mΩ·m

Unit Weight: 1,18 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Consultare il supporto tecnico nVent ERICO o il manuale di installazione per indicazioni sulle lunghezze massime consentite.

L'induttanza e la capacitanza si applicano a metro.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER