

MORSETTO DI EGUALIZZAZIONE POTENZIALE, 350 V TENSIONE DI SCARICA INTERNA @ 100 V/S

CATALOG NUMBER

PEC100



CERTIFICATIONS



FEATURES

La capacità di corrente di picco elevata assicura lunga durata

Rivestimento impermeabile adatto per l'interramento diretto

PEC100 è approvato da ATEX ed è adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 702900

Spark-Over Voltage @ 100 V/s: 350 V

Max Discharge Current (I_{max}): 100kA 8/20 μs

Technology: Tubo di scarico del gas (GDT)

Insulation Resistance: 10 GΩ

Capacitance: Max 15 pF

Voltage Protection Level (U_p): 800 V @ 1000 V/μs

Impulse Current (I_{imp}): 25kA 10/350 μs

Lead Length: 450mm

Lead Size: 16 mm²

Enclosure Rating: IP 66;IP 67

Temperature: - Da 30 a 70 °C

Diameter 1 (Ø1): 28 mm

Diameter 2 (Ø2): 16,3 mm

Length (L): 953 mm


Unit Weight: 0,5 kg

Complies With: IEC® 61643-1 Class I, Class II;IEC® 62561-3

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Spark-over voltage has a tolerance of +/- 20%.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER