PROTETTORE TELEVISORE A CIRCUITO CHIUSO

CATALOG NUMBER

CCTV12

FEATURES

- Protezione efficace contro energia elevata
- Design compatto per esigenze di spazio limitato
- La messa a terra isolata impedisce l'introduzione di rumore indesiderato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 703000
- Nominal System Voltage (Un): +/- 12 VDC
- Max Continuous Operating Voltage (Uc): +/- 14 VDC
- Voltage Protection Level (Up): 60 V @ 5 kA
- Nominal Discharge Current (In): 10kA 8/20 µs
- Frequency: 100 Hz Max
- Transmission Rate: 16Mbit/s
- Impedance: 50 - 75 Ω
- Connection Type: BNC, Female
- Mounting: Inserto in linea
- Temperature: - Da 25 a 70 °C
- Enclosure Material: Metallo
- Enclosure Rating: IP 20;NEMA®-1
- Depth (D): 28mm
- Height (H): 90 mm

Width (W): 22 mm

Unit Weight: 60 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.