

MORSETTO DI MESSA A TERRA TONDINO SPIRALATO, PARALLELO

CATALOG NUMBER

EK16



CERTIFICATIONS



FEATURES

Utilizzo universale per tondini spiralati, barre filettate e tubi

La caratteristica di posa in opera consente di ridurre il tempo di installazione

Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approvato per l'interramento diretto nel terreno e nel calcestruzzo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 710355

Material: Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)

Connection Type: Parallelo

Conductor Size: #10 Solid - #2 Solid;5.5 mm² Stranded - 25 mm² Stranded


Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 - 25,4 mm

Water Pipe Size (Ø): 12,7 - 25,4 mm

Rebar Size, Metric: 12 - 25 mm

Rebar Size, US: #4 - #8

Rebar Size, Canada: 10M - 25M



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

⚠ AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER