

CONDUTTORE A BANDELLA, ALLUMINIO, NUDA, 25 MM X 3 MM X 50 M

CATALOG NUMBER

FAT-253-50



FEATURES

Impedenza inferiore rispetto al conduttore tondo caratterizzato dalle stesse dimensioni

Utilizzato per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 710740

Material: Alluminio

Finish: Nuda

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 3 mm


Length (L): 50 m

Unit Weight: 0,21 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le lunghezze CTO sono disponibili a un prezzo aggiuntivo.

Unit weight is per meter (3.28').



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER