

CLIP SEMPLICE IN PLASTICA PER CONDUIT, 25 MM OD

CATALOG NUMBER

SCBC25



FEATURES

Installazione a pressione di conduit

Compatibile con inserto push-in in plastica o con una semplice vite per adattarsi facilmente a una varietà di strutture tra cui cemento, mattoni forati, lamiera grecata e legno

Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 800014

Material: Polipropilene


Temperature: - Da 10 a 85 °C

Outer Diameter (OD): 25 mm

A: 32 mm

B: 34 mm

C: 22 mm



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER