

FISSAGGIO FLESSIBILE PER CONDUIT IN PLASTICA CON TASSELLO, 25–32 MM OD

CATALOG NUMBER

SCUSA2532



FEATURES

Installazione a pressione di conduit

Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip

Installazione a pressione senza utensili dopo che si è forato il calcestruzzo o i mattoni

La forma a basso profilo permette installazioni in spazi estremamente ridotti.

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 800027

Material: Polipropilene

Temperature: - Da 10 a 85 °C

Outer Diameter (OD): 25 - 32 mm

Length (L): 81 mm


Width (W): 32,6 mm

A: 21 mm

B: 18,3 mm

Static Load (F): 170N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER