


INSERTO A PRESSIONE PER CALCESTRUZZO, 24 MM

CATALOG NUMBER

SCESD30



FEATURES

Per l'installazione di clips in plastica per conduit direttamente su superfici in calcestruzzo

Installazione a pressione senza utensili dopo che si è forato il calcestruzzo

Supporta fino a 3 conduit con un solo fissaggio strutturale

Possono essere usate per fissare fasci di cavi su calcestruzzo o mattoni, utilizzando una fascetta in plastica

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 800031

Material: Nylon

Temperature: - Da 20 a 85 °C

Length (L): 24 mm


Width (W): 25 mm

Drill Hole Diameter: 6mm

Drill Hole Depth: 26mm

Static Load (F): 250N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER