



## TASSELLO A PRESSIONE PER CARICHI LEGGERI

### CATALOG NUMBER

**SCMDSN**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Ideale per l'utilizzo con clip e morsetti resistenti al fuoco

Installazione a pressione senza utensili dopo che si è forato il calcestruzzo

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 800070

Material: Acciaio inossidabile 301 (EN 1,4310)

Length (L): 36 mm

Drill Hole Depth: 36mm

Hole Size (HS): 6 mm

A: 10 mm Max

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La profondità di foratura rappresenta la massima profondità e dovrebbe essere adattata allo spessore del prodotto da fissare.

Il carico massimo per punto di fissaggio multiuso per applicazioni non strutturali, a seconda degli standard nazionali, potrebbe essere al di sotto del carico ammissibile del sistema di ancoraggio. The approved loads per fixing point are regulated for their respective countries in the ETAG 001, Part 6.

Total safety factor as per ETAG 001 included (Ym and Yf).

<b>Estratto delle condizioni ammissibili di utilizzo di ETA-16/0673</b>			
<b>Utilizzo generico, per applicazioni non strutturali</b>			
<b>Pezzo numero</b>	<b>Calcestruzzo fessurato C20/25</b>	<b>Calcestruzzo non fessurato C20/25</b>	<b>Profondita' nominale di ancoraggio</b>
SCMDSN	0.032 kN	0.032 kN	35 mm

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**