

CANALE PER CAVI UNIKLIP, 225 MM X 50 MM X 3 M

CATALOG NUMBER

PCT50X225



CERTIFICATIONS



FEATURES

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di installazione UNIKLIP fino a tre volte più veloce

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Servizi di progettazione e layout reattivi, incluse le applicazioni antisismiche

Il collegamento di due spezzoni della passerella portacavi UNIKLIP richiede due staffe di giunzione diritte UNIKLIP (in vendita separatamente)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 850040

Material: Acciaio

Finish: Prezincato

Width: 225 mm

Height: 50 mm

Length: 3 m

Unit Weight: 7,4 kg

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER