

CONNETTORE TONDO TRASVERSALE, ACCIAIO INOSSIDABILE 18-8 (EN 1.4305)

CATALOG NUMBER

CCR608S



FEATURES

Può essere utilizzato per le connessioni parallele o a corsa trasversale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1,4305)



Conductor Size: 6 mm Solid;8 mm Solid;8 mm Stranded

Depth (D): 38,1mm

Width (W): 38,1 mm

Unit Weight: 0,05 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER