


BARRA MESSA A TERRA ELETTRICA, SEMPLICE, 8 CONNESS., 1 DISCONNESSIONI, 575 MM

CATALOG NUMBER

EEB08C506D1A



FEATURES

Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento

Barra di terra con collegamenti di disconnessione per testare il sistema di messa a terra

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Classe H

Material: Rame

Finish: Nuda

Number of Connections: 8

Number of Disconnects: 1

Thread Size (TS): M10

Height (H): 94 mm

Length (L): 575 mm

Width 1 (W1): 100 mm

Width 2 (W2): 50 mm

Thickness (T): 6 mm


A: 50 mm

Unit Weight: 2,85 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--