


CAPOCORDA POSA IN OPERA, #14 SOLIDO-#4 A TREFOLI, 2,5 MM² A TREFOLI- 16 MM² A TREFOLI

CATALOG NUMBER

EL6CADB



CERTIFICATIONS



FEATURES

Utilizzato spesso nelle applicazioni con capocorda di collegamento negli impianti solari

Le caratteristiche di posa in opera consentono il posizionamento semplice

Set screw hardware made of 304 stainless steel

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Copper;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)

Finish: Rivestito in stagno

Length (L): 26,4 mm


Width (W): 9,9 mm

Height (H): 19,3 mm

Hole Size (HS): 5,58 mm

Thread Size (TS): 1/4" NF

Conductor Size: #14 Solid - #4 Stranded;2.5 mm² Stranded - 16 mm² Stranded



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER