

CONDUTTORI ISOLATI ISONV, 70 CM DISTANZA DI SICUREZZA EQUIVALENTE

CATALOG NUMBER

ISONV70



Il conduttore isolato di discesa ISONV è una calata di protezione specializzata contro i fulmini, che, durante il funzionamento, può essere soggetta a correnti a impulsi di oltre 200 kA. ISONV è progettato e testato per controllare la distanza di separazione e l'arco elettrico. Uno strato esterno semi-conduttivo viene utilizzato per ridurre al minimo i gradienti di tensione nelle condizioni ambientali in cui vengono scaricati i fulmini.

FEATURES

Fornisce protezione delle apparecchiature contro il flashover da fulmine fornendo un percorso isolato verso terra attraverso una distanza di sicurezza equivalente

Campo con kit di terminazione da ordinare separatamente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Copper;Polyethylene

Complies With: IEC® TS 62561-8

Impulse Current (Iimp): 200kA 10/350 µs

Equivalent Separation Distance: 70cm

Cross Section: 35 mm²

Diameter: 24 mm

Installation Temperature: - Da 20 a 50 °C

Working Temperature: - Da 40 a 90 °C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Available in 1 m increments up to 1,000 m.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre

inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--