PROTETTORE CONTRO LE SOVRATENSIONI LAN

CATALOG NUMBER

LANRJ45C6P



CERTIFICATIONS

FEATURES

- Il rivestimento rinforzato in metallo realizza una schermatura ambientale ed elettrica
- Fino a CAT6 e POE (Power Over Ethernet) in un singolo prodotto
- Semplice installazione bidirezionale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Nominal System Voltage (Un): 48 VDC
- Max Continuous Operating Voltage (Uc): 50 VDC;72 VDC
- Voltage Protection Rating (VPR), L-L: 150V
- Voltage Protection Rating (VPR), L-PE: 550V
- Nominal Discharge Current (In), L-L: 150kA 8/20 µs
- C2 Total Nominal Discharge Current (In), L-PE: 10kA 8/20 µs
- Max Discharge Current (Imax), L-PE: 10kA 8/20 µs
- Impulse Current (Iimp): 1kA 10/350 µs
- Rated Load Current (IL): 1A
- Frequency: Max 250 MHz

Mounting: Profilato DIN con parte superiore da 35 mm

Temperature: - Da 40 a 80 °C

Connection Type: RJ45

Enclosure Material: Lega di zinco

Enclosure Rating: IP 20

Depth (D): 45,5mm

Height (H): 75 mm

Width (W): 19 mm

Complies With: IEC® 61643-21

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.