

CONTASCARICHE DA FULMINE DIGITALE

CATALOG NUMBER

LECV



FEATURES

Registra quantità, ora e data delle scariche da fulmini da recuperare durante le ispezioni

Include staffe di montaggio da utilizzare con nVent ERICO Ericore, ISO nV, conduttori a trefoli nudi o nastro

Includes replaceable CR17335 lithium 3V battery

Fino a cinque anni di durata della batteria

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Policarbonato

Enclosure Rating: IP 65; NEMA®-4

Trip Threshold: 1 - 100 kA 8/20 μ s

Depth (D): 42mm

Height (H): 141 mm


Width (W): 91 mm

Temperature: - Da 40 a 80 °C

Unit Weight: 0,36 kg

Complies With: EN IEC 62561-6

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER