

CONNETTORE DI CAVI PARALLELO IMBULL. PUNZON., RAME, NUDO, CLASSE 1-2 (4/0 MAX)

CATALOG NUMBER

LPC502



CERTIFICATIONS



FEATURES

Per il serraggio del cavo sotto tensione positiva del bullone

Listed to UL® 96

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Conductor Size, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 Max)

Material: Rame

Depth (D): 38,1mm

Height (H): 38,1 mm


Width (W): 45,2 mm

Unit Weight: 0,09 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Separatore in acciaio inox incluso con LPC502A per le applicazioni bimetalliche.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER