

MORSETTO PER CONDUTTORE TONDO SOLIDO, CBSC13, CBSC14 CONDUTTORE CU-BOND ERICO

CATALOG NUMBER

SBCS1314



FEATURES

Morsetto per il fissaggio del conduttore tondo solido, come il conduttore tondo nVent ERICO Cu-Bond, a strutture in metallo piane quali travi a doppio T, angolari e ferri a U

Viene utilizzato con conduttori solidi ramati, in rame o in acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Acciaio inossidabile 316 (EN 1,4401)

Width (W): 55 mm

Height (H): 90 mm

Depth (D): 70mm

Flange Thickness (FT): 6 - 25 mm

nVent ERICO Cu-Bond Conductor: CBSC13;CBSC14


Unit Weight: 0,28 kg

Complies With: IEC® 62561-4

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La conformità IEC è valida solo per i conduttori nVent ERICO Cu-Bond certificati.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER