


SCHEDA FULMINI, 6–300 KA 10/350 MS SOGLIA DI ATTIVAZIONE

CATALOG NUMBER

WTBLC10



FEATURES

Ideale per l'uso su turbine eoliche da terraferma e offshore

I numeri di serie universali possono associare i dati alle specifiche posizioni e tempistiche di installazione

Dimensione di una carta da credito CR80 standard per striscia magnetica HiCo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Trip Threshold: 6 - 300

Temperature: - Da 30 a 80 °C

Height: 54 mm

Width: 85,6 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. Un fattore di correzione può essere aggiunto alle schede per tener conto delle geometrie di conduttori alternativi.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER