

| CARATTERISTICHE TECNICHE | VALORI NOMINALI  |
|--------------------------|--|
| colore                   | nero   |
| temperatura di esercizio | -40 / 65 °C  |
| resistenza al fuoco      | HB secondo UL 94   |
| assorbimento d'acqua     | 2,2%<br>[a 23°C e 50% U.R.]  |
| modulo elastico          | 2000 MPa   |
| allungamento a rottura   | 100 %  |
| urto con intaglio        | 45 kJ/m <sup>2</sup>   |
| resistenza chimica       | solventi, benzina,<br>idrocarburi<br>a basse temperature<br>e bassa concentrazione |

## Applicazioni

- Cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni
- Adatti anche per installazioni da esterno ed in ambiente marino

## Vantaggi

- Elevata resistenza alla trazione meccanica



# CL

Collari di fissaggio in nylon  
colore nero

## Caratteristiche

- Nylon
- Colore nero
- Doppia linguetta di chiusura

## Tabella di selezione

| articolo | Dimensioni     |                | Diametro max di fissaggio (mm) | Carico allo strappo (daN) |
|----------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
|          | lunghezza (mm) | larghezza (mm) |                                |                           |
| CL1809   | 180            |                | 45                             |                           |
| CL2659   | 265            |                | 70                             |                           |
| CL3609   | 360            | 9              | 95                             | 50                        |
| CL5009   | 500            |                | 140                            |                           |