


GN-RF

Giunti termorestringenti resistenti al fuoco

- Conforme alla Norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393)
- Conforme alle Norme di resistenza al fuoco CEI 20-36/2-1 Ed. I 2002-03 ed IEC 60331-21
- Appositamente sviluppati per garantire anche in presenza di incendio il mantenimento in esercizio dei cavi resistenti al fuoco



Applicazioni

- Impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave
- Gallerie, metropolitane ed ambienti chiusi ad alta densità di affollamento
- Connessione in linea per **cavi di energia** unipolari e multipolari fino a 4 fasi, anche armati, e per **cavi di segnalamento e comando**, anche armati
- Connessione in derivazione per cavi di energia non armati

Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- Ottimo isolamento elettrico
- Ottima sigillatura
- Buona resistenza meccanica
- Resistente ai raggi UV
- Senza scadenza



GN-RF



Giunto termorestringente resistente al fuoco per cavi non armati
Connessione in linea

- Omologazione RINA (Certificato n° ELE 81705CS)

Contenuto del kit

- Guaine per l'isolamento di ciascuna fase
- Componenti resistenti al fuoco per il completamento della connessione
- Guaina con sigillante per la ricostruzione del rivestimento esterno del cavo

Connettori metallici opzionali

Tabella di impiego



Connessione IN LINEA

Cavi di energia

articolo	numero max di fasi	sezione conduttori min – max (mm ²)	lunghezza giunto L (mm)
GN-RF-4/4		1,5 – 4	300
GN-RF-4/16		6 – 16	300
GN-RF-4/50		25 – 50	375
GN-RF-4/150		70 – 150	500

Cavi di segnalamento e comando

articolo	numero di conduttori	sezione conduttori min – max (mm ²)	lunghezza giunto L (mm)
GN-RF-007	4 – 7	1,5 – 2,5	300
GN-RF-014	10 – 14		300
GN-RF-030	16 – 30		375