

DESCRIZIONE

Giunzione in linea autorestringente pre-espansa su spirale plastica per cavi unipolari di Media Tensione ad isolamento estruso con schermo a nastro continuo di alluminio longitudinale. Tensione nominale 12/20 (24) kV. Completo di connettore metallico a serraggio meccanico con viti a testa fratturabile.




GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	JAMT
Codice Metel	JA240951H5
Nome commerciale	JA240951H5
Contenuto del Kit	Guaina autorestringente esterna, corpo isolante autorestringente interno, calza in rame stagnato, nastri riempitivi isolanti, connettore metallico a serraggio meccanico, kit di ripristino continuità per schermatura a nastro di alluminio, istruzioni.

CARATTERISTICHE

Tensione Nominale U ₀ /U(U _m)	kV	12/20 (24)
Tecnologia di installazione		Autorestringente
Tipologia		Unipolare
Condizioni di Posa		Aria libera, interrata
Lunghezza (L)	mm	570



Connettore	Incluso a serraggio meccanico con viti a rottura
------------	--

CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Isolamento		Estruso
Numero di fasi		1
Connettore		Cu/Al
Sezione (min ... max)	mm ²	25 ... 95
Diametro su isolante (min ... max)	mm	14 ... 25
Schermatura		Nastro di alluminio longitudinale

TEMPERATURA

Temperatura di installazione	°C	-25 ... +50
Temperatura di funzionamento	°C	-50 ... +90
Temperatura di stoccaggio	°C	+5 ... +40

NORME

Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC001169

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,78 x 0,18 x 0,17	2,20	8058774261822	PAP 20
35	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	105,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

NOTE: Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST-JA240951H5-05	Rev. 2024-11-14	FMT-EC001169-01	Pag. 1 / 1
ETELEC Italia SpA Società Benefit – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T.+39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com			