



DESCRIZIONE ESTESA

Connettori con serraggio a vite per la connessione in linea e in derivazione di cavi estrusi fino a 1 kV, idonei per conduttori in rame.


GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Serie	MU

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice		Sezione conduttore Passante*	Sezione conduttore Derivato*		L	W	H
MU0610	mm ²	2,5 ... 25	1,5...10	mm	13	12	15
MU1635	mm ²	2,5 ... 50	1,5...6	mm	20	14	22

*sezioni valutate per cavo passante non interrotto



INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Ottone
Colore	Ottone
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

INFORMAZIONI TECNICHE

Tecnologia	Serraggio a vite
Numero poli	1
Tipo serraggio	Grano singolo
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	No
Utensili aggraffatori necessari	No
Idoneo per molteplici sezioni	Si
Lubrificante interno	No

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	EN 61238-1-1
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC000306

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Q.tà (pz)	Dimensioni (m)	Peso (kg)	Barcode
MU0610	10	0,15 x 0,09 x 0,05	0,15	8033712903828
MU1635	10	0,15 x 0,09 x 0,05	0,33	8033712903835

Codice doganale 85369010

Paese d'origine India

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.