

DESCRIZIONE

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili o nastri in rame.



GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	TAMT-I
Codice Metel	TB240701
Nome commerciale	TAMT-24/95-I
Contenuto del Kit	Corpi coestrusi in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni

CARATTERISTICHE TERMINALE

Esecuzione	Autoretrazione
Applicazione	da interno
Tensione Nominale U ₀ /U(U _m)	kV 8,7/15 (17,5) e 12/20 (24)
Lunghezza (L)	mm 305
Campane (Sheds)	3
Lunghezza linee di fuga	mm 410
Materiale Guaina Esterna	Silicone
Autoestinguenza	Si
Capocorda	Opzionale, fornibile separatamente

CARATTERISTICHE CAVO

Grado di isolamento nominale	kV	8,7/15 e 12/20
Isolamento		Estruso
Numero di fasi		1
Conduttore		Cu/Al
Sezione conduttore (min – max)	mm ²	17,5kV 25 ... 120 24kV 25 ... 95
Diametro Isolante Primario	mm	14 ... 25
Schermatura		A fili o a nastri in rame

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC000910

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,41 x 0,25 x 0,11	0,70	8033501686390	PAP 20
50	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	60,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST- TB240701-06	Rev. 2026-05-11	FMT-EC000910-01	Pag. 1 / 1
ETELEC Italia SpA Benefit – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com			