



DESCRIZIONE ESTESA

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36 kV con schermo a fili o nastri in rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	TAMT-X
Codice Metel	TBX30
Nome commerciale	TAMT-36/630-X
Contenuto del Kit	Corpi in gomma siliconica, nastri riempitivi e istruzioni

INFORMAZIONI TERMINALE

Esecuzione	Autorestringente
Applicazione	da interno e da esterno
Grado di isolamento	kV 18/30 e 12/20
Tensione isolamento max	kV 36
Numero conduttori	1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ² 24kV 300 ... 630 36 kV 300 ... 630
Lunghezza (L)	mm 485
Campane (Sheds)	3
Lunghezza linee di fuga	mm 680
Materiale Guaina Esterna	Silicone
Colore Guaina Esterna	Grigio
Rigidità dielettrica	kV/mm -
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Elemento di Giunzione	n.a.
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) n.d.
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	n.d.

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento nominale	kV 18/30 e 12/20
Cavo unipolare	Si
Cavo Tripolare	No
Cavo Elicord	Si
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Diametro Isolante Primario	mm 30 ... 50
Schermatura a Fili in Rame	Si
Schermatura a Nastri in Rame	Si
Schermatura a Tubo in Alluminio	Si, con accessorio opzionale cod. K03H5TB

INFORMAZIONI CAPOCORDA					
Capocorda incluso	No				
Tipologia Capocorda	n.a.				
Materiale Capocorda	n.a.				
Tipo serraggio	n.a.				
Conduttore in rame	n.a.				
Conduttore in alluminio	n.a.				
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA					
Certificati	n.a.				
Lettera Omologazione	n.a.				
Tabella Enel	n.a.				
Matricola Enel	n.a.				
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1				
Comportamento al fuoco	n.d.				
Grado di protezione	IP	n.a.			
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC003520			
INFORMAZIONI DI SICUREZZA					
Prodotto tossico	No				
Prodotto pericoloso	No				
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.				
INFORMAZIONI LOGISTICHE					
Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,55 x 0,18 x 0,15	2,00	8053323909026	PAP 20
50	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	115,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02
Codice doganale	85469010				
Paese d'origine	Cina				

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.