



Terminale Sconnettibile a cono esterno a "T" simmetrico per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame. Con elemento di giunzione per connessione in accoppiamento.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	Omologati Enel
Codice Metel	TS273248
Nome commerciale	TS273248
Contenuto del Kit	Terminale EPDM a T, Capocorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	330
Larghezza (W)	mm	86
Profondità (H)	mm	257

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno
Interfaccia	Tipo C
Portata	A 630
Esecuzione	A freddo
Applicazione	da interno , da esterno

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Numero conduttori cavo		1
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ²	150 ... 185
Diametro Isolante Primario	mm	22,3 ... 28,0
Schermatura a Fili		Si
Schermatura a tubo in Alluminio		Si

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Serraggio meccanico
Materiale connettore	Alluminio stagnato

Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a vite
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI TERMINALE	
Tipo	Simmetrico
Elemento di Giunzione	incluso
Materiale	EPDM
Tensione di progetto	kV 12/20 (24)
Rigidità dielettrica	kV -
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA	
Tabella Enel	GSCC006 Rev.4
Matricola Enel	27 32 48
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza
Marcatura CE	n.a.
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.
Grado di protezione	IP n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC005320

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE					
Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,46 x 0,23 x 0,16	3,70	8053323907305	PAP 20
50	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	185,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

Codice doganale	85359000
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.