



DESCRIZIONE ESTESA

Kit di tre terminali termorestringenti per applicazioni da esterno per cavi unipolari armati ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili o a nastri in rame.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Media Tensione
Serie	TTMT-E
Codice Metel	TT244002A
Nome commerciale	TTMT-24/400-E
Contenuto del Kit	Guaine esterne antitraccia, guaine interne per controllo campo elettrico, nastri riempitivi e termofusibili, campanelle termorestringenti, istruzioni

INFORMAZIONI TERMINALE	
Esecuzione	Termoretrazione
Applicazione	da esterno
Grado di isolamento	kV 12/20
Tensione isolamento max	kV 24
Numero conduttori	1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ² 300 ... 400
Lunghezza (L)	mm 520
Campane Termorestringenti	3
Lunghezza linee di fuga	mm 685
Materiale Guaina Esterna	Poliolefina
Colore Guaina Esterna	Rosso
Rigidità dielettrica	kV/mm -
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Elemento di Giunzione	n.a.
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) n.d.
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	n.d.

INFORMAZIONI CAVO	
Grado di isolamento nominale	kV 12/20
Cavo Unipolare	Si
Cavo Tripolare	No
Cavo Elicord	Si
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Diametro Isolante Primario	mm 24 ... 41
Schermatura a Fili in Rame	Si
Schermatura a Nastri in Rame	Si
Schermatura a Tubo in Alluminio	No
Armatura	Si

INFORMAZIONI CAPOCORDA				
Capocorda incluso		Opzionale fornibile separatamente		
Tipologia Capocorda		n.a.		
Materiale Capocorda		n.a.		
Tipo serraggio		n.a.		
Conduttore in rame		n.a.		
Conduttore in alluminio		n.a.		
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati		n.a.		
Lettera Omologazione		n.a.		
Tabella Enel		n.a.		
Matricola Enel		n.a.		
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1		
Comportamento al fuoco		n.d.		
Grado di protezione		IP	n.a.	
Classificazione ETIM		Ver. 7.0	EC000910	
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico		No		
Prodotto pericoloso		No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.		
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,55 x 0,18 x 0,15
	Peso	1 pc	kg	1,55
Codice doganale		85469010		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.