

DESCRIZIONE ESTESA


Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in linea di cavi di energia 0,6/1 kV inclusa morsettiera pentapolare isolata.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Submarine®
Linea	Lineare
Size	Due
Nome commerciale	A20425
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Morsettiera isolata, Resina poliuretanica (PU), Gommino pressacavo, Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	240
Larghezza (D)	mm	62
Profondità (H)	mm	62
Spessore	mm	-



INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	A colata
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	5
Sezione cavo (min – max) (Flessibile) mm ²	2,5 ... 16
Diametro cavo (min – max) mm	8 ... 35

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	Morsettiera	
Materiale connettore	Alluminio stagnato	
Connettore pre-isolato	Si	
Materiale isolamento connettore	PA 6.6 + Fibra vetro al 30%	
Grado di isolamento	kV/mm	> 20
Numero poli	5	
Tipo serraggio	Meccanico a vite	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Connessione rame/alluminio	Si	

INFORMAZIONI GUSCIO

Materiale	Polipropilene (PP)	
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20

Colore	Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	No
Separatore delle fasi	No
Strain Relief System (SRS)	No

INFORMAZIONI ISOLANTE

Materiale	Resina Poliuretanic
Rigidità dielettrica	kV/mm > 20
Colore	Verde
Riaccessibilità	No
Atossicità	No
Autoestinguenza	UL No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
Shelf life	anno 3

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	-
Norme di riferimento	CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	Non Applicabile
Marcatura CE	Si
Marcatura Doppio Isolamento	Si
Grado di protezione	IP 68 equivalente
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	Si
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	Si

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501680510
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,25 x 0,20 x 0,07
	Peso	1 pc	kg	1,00
imballo	Barcode	4 pcs	EAN 13	8058774269323
	Dimensioni (L x W x H)	4 pcs	m	0,32 x 0,25 x 0,32
	Peso	4 pcs	kg	4,20

Codice doganale	85369010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.