



DESCRIZIONE ESTESA

Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in derivazione ad Y di cavi di energia 0,6/1 kV fino a cinque fasi.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Submarine®
Serie	Derivata
Size	Due
Codice Metel	B20416
Nome commerciale	B2-0416
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)	mm	240	
Larghezza (D)	mm	113	
Profondità (H)	mm	68	
Spessore	mm	-	

INFORMAZIONI CONNESSIONE			
Connessione in Linea		No	
Connessione in Derivazione		Si	
Esecuzione		A colata	
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa	
Numero conduttori cavo passante max		5	
		Cavo passante	cavo derivato
Sezione cavo pentapolare (min – max)	(Flessibile) mm ²	6 ... 16	2,5 ... 16
Diametro cavo pentapolare (min – max)	mm	12 ... 27	12 ... 27

INFORMAZIONI CAVO			
Grado di isolamento	kV	0,6/1	
Conduttore in rame	Si		
Conduttore in alluminio	Si		

INFORMAZIONI CONNETTORE			
Connettore incluso	Si		
Tipo connettore incluso	Morsettiera a U		
Materiale connettore	Ottone		
Connettore pre-isolato	Si		
Materiale isolamento connettore	PA 6.6 + 30% Fibra di Vetro		
Tensione di isolamento	kV	0,6/1	
Numero poli	5		
Tipo serraggio	Grano singolo		
Conduttore in rame	Si		
Conduttore in alluminio	No		
Connessione rame/alluminio	n.a.		

INFORMAZIONI GUSCIO				
Materiale				Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm			>20
Colore				Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C			- 20 ... + 90
Autoestinguenza				No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
UV Resistant				No
Separatore delle fasi				Si
Strain Relief System (SRS)				No
INFORMAZIONI ISOLANTE				
Materiale				Resina Poliuretanica
Rigidità dielettrica	kV/mm			> 20
Colore				Verde
Riaccessibilità				No
Atossicità				No
Autoestinguenza	UL			No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
Shelf life				3 anni
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati				-
Norme di riferimento				CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità				Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco				Non Autoestinguenza
Marcatura CE				Si
Marcatura Doppio Isolamento				Si
Grado di protezione	IP			X8
Classificazione ETIM	Ver. 7.0			EC001170
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico				Si
Prodotto pericoloso				No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)				Si
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501680565
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,29 x 0,245 x 0,075
	Peso	1 pc	kg	1,25
Codice doganale				85369010
Paese d'origine				Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.