



DESCRIZIONE ESTESA

Capicorda a compressione per la terminazione di cavi estrusi fino a 36 kV, per conduttori in rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	CMMT

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice Metel	Sezione conduttore	F	L ₁	L ₂	D ₂
CM2535	mm ² 25	mm 12	38	17,5	7
CM3040	mm ² 35	mm 12	44	23	9
CM0050	mm ² 50	mm 12	48	25	10
CM7080	mm ² 70	mm 12	53	30	12
CM9510	mm ² 95	mm 12	60,5	34	13,7
CM0120	mm ² 120	mm 12	63	38	15,2
CM0150	mm ² 150	mm 12	70	42	16,7
CM0185	mm ² 185	mm 12	83	48	19,2
CM0240	mm ² 240	mm 14	93	53	21,2
CM0300	mm ² 300	mm 14	94	59	23,7

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Rame stagnato
Colore	Alluminio
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

INFORMAZIONI TECNICHE

Tecnologia	Serraggio a compressione
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	Si
Utensili aggraffatori necessari	No
Idoneo per molteplici sezioni	Si
Lubrificante interno	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	n.a.
Conformità	n.a.
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001059

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice doganale	85359020
Paese d'origine	Cina

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.