



DESCRIZIONE ESTESA

Emulsione fluida siliconica lubrificante per posa cavi, idoneo per tutte le tipologie di cavi elettrici e di telecomunicazioni. Adatto per pose in tubazioni, guaine anche in presenza di curve o risalite e per cavi installati verticalmente.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Serie	Lubrificanti
Nome commerciale	FLO3500

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Codice Metel	Confezionamento	Volume totale (L)
FL3500	Flaconi	1

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Polimero
Colore	Trasparente

INFORMAZIONI TECNICHE

		Valori Nominali	Standard
Aspetto fisico		Liquido	
Temperatura di esercizio	°C	-5 ... +50	-
Densità	g/cm ³	0,975	ISO 2781
Rigidità dielettrica	kV/mm	24	EN60243
Resistività	GΩ/mm	10	IEC 93
pH		6 ... 7	
Riduzione attrito	%	70	

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	n.a.
Conformità	n.a.
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC002757

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Halogen Free (F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free Pb	Si
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Q.tà (pc)	Dimensioni (m)	Peso (kg)	Barcode
FL3500	1	Ø 8,5 x 29,5	1,10	8033712907635
FL3500	12	34 x 26 x 31	13,20	8058774260795

Codice doganale	34039900
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.