



DESCRIZIONE ESTESA

Fascette di cablaggio in nylon 6,6 per uso generale. Colore nero.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Cablaggio e fissaggio
Serie	FN

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Nylon 6,6
Temperatura di esercizio (min – max).	°C -40 ... +85
Colore	Nero

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Dimensioni Lungh. x Largh. (mm)	Diametro di legatura min - max (mm)	Resistenza a trazione (N)	Conf. (pz)	Min./mult.Ord. (cf)
FN07525	75 × 2.5	2 – 13	80	100	150
FN10025	100 × 2.5	3 – 20	80	100	150
FN13525	135 × 2.5	3 – 32	80	100	125
FN16025	160 × 2.5	4 – 39	80	100	100
FN20025	200 × 2.5	4 – 50	80	100	100
FN14035	140 × 3.5	3 – 33	180	100	100
FN20035	200 × 3.5	5 – 47	180	100	60
FN28035	280 × 3.5	7 – 75	180	100	65
FN36035	360 × 3.5	7 – 96	180	100	40
FN16045	160 × 4.5	5 – 35	220	100	50
FN18045	180 × 4.5	4 – 45	220	100	50
FN20045	200 × 4.5	5 – 47	220	100	50
FN25045	250 × 4.5	5 – 62	220	100	50
FN28045	280 × 4.5	7 – 70	220	100	50
FN36045	360 × 4.5	7 – 96	220	100	40
FN38045	380 × 4.5	7 – 101	220	100	35
FN43045	430 × 4.5	7 – 115	220	100	25
FN20075	200 × 7.5	7 – 47	530	100	25
FN24075	240 × 7.5	7 – 56	530	100	20
FN28075	280 × 7.5	8 – 68	530	100	20
FN36075	360 × 7.5	8 – 92	530	100	15
FN45075	450 × 7.5	11 – 117	530	100	10
FN54075	540 × 7.5	15 – 147	530	100	10
FN75075	750 × 7.5	12 – 205	530	100	1

Uso esterno	Si
Resistenza UV	Si
Additive carbon black	Si
Autoestinguenza	UL 94 V2
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.d.
Norme di riferimento	EN 62275
Conformità	Direttiva 2015/863/UE (RoHS 3) UL94
Comportamento al fuoco	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC000046

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice doganale	39269097
Paese d'origine	RPC

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo,