



DESCRIZIONE ESTESA

Connettore a compressione per la terminazione di cavi estrusi fino a 36 kV, per conduttori in rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	GMMT

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice Metel	Sezione conduttore	L ₁	D _{esterno}	D _{interno}
GM2535	mm ² 25	mm 60	11	7
GM3040	mm ² 35	mm 60	12,5	8,2
GM0050	mm ² 50	mm 60	14,5	10
GM6370	mm ² 70	mm 70	16,5	11,5
GM9510	mm ² 95	mm 80	20	12
GM0150	mm ² 120 - 150	mm 80	20	13,5
GM0185	mm ² 185	mm 80	23	15
GM0240	mm ² 240	mm 100	26,5	19,3

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Rame stagnato
Colore	Alluminio
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

INFORMAZIONI TECNICHE

Tecnologia	Serraggio a compressione
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	No
Utensili aggraffatori necessari	Si
Idoneo per molteplici sezioni	No
Lubrificante interno	No

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	n.a.
Conformità	n.a.
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001059

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice doganale	85359020
Paese d'origine	Cina

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.