



DESCRIZIONE ESTESA

Giunzione autorestringente pre-espanso su spirale plastica per cavi unipolari di Media Tensione ad isolamento estruso con grado di isolamento 12/20 (24) kV completo di connettore metallico a serraggio meccanico con viti a testa frantumabile.

GAMMA DI PRODOTTO


Famiglia	Media Tensione
Linea	JAMT
Codice metel	JA242401
Nome commerciale	JAMT-24/240-1X

Contenuto del Kit

Corpo autorestringente esterno, corpo autorestringente per il contenimento del campo elettrico, calza in rame stagnato, nastri riempitivi isolanti, connettore metallico a serraggio meccanico, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L) mm 570



INFORMAZIONI CONNESSIONI

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	Autoretrazione
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	1
Sezione cavo (min – max) (Flessibile) mm ²	70 ... 240
Diametro su isolante (min – max) mm	19 ... 40

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento kV	12/20 (24) kV
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	Connettore a serraggio meccanico
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a bulloni frantumabili
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Connessione rame/alluminio	Si
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINE

Materiale	Gomma siliconica
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 120
Autoestinguenza	n.a.
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.2 S2
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Grado di protezione	IP n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712908748
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,76 x 0,16 x 0,15
	Peso	1 pc	kg	2,50
Codice doganale	85469010			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST-JA242401-04	Rev. 2021-07-08	FMT-EC001169-00	Pag. 2 / 3
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com			

