

DESCRIZIONE ESTESA

Giunto autorestringente universale per cavi unipolari di media tensione ad isolamento estruso od in carta impregnata con grado di isolamento fino a 18/30 (36) kV con schermo a fili o nastri in rame o a tubo in alluminio. Conforme a matricola Enel 27 10 30.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	Omologati Enel
Codice Metel	JA271030
Nome commerciale	JAMT-36/240-I/U-H5
Contenuto del Kit	Corpo autorestringente unico con calza in rame stagnato, nastri riempitivi isolanti, connettore metallico a serraggio meccanico, kit ripristino continuità schermatura a tubo in alluminio, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	450
---------------	----	-----

INFORMAZIONI CONNESSIONI

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	Autoretrazione
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	1
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ² 95 ... 240
Diametro su isolante (min – max)	mm 20,7... 32,2

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	18/30 (36) kV
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Schermatura a fili di rame	Si	
Schermatura a nastri	Si	
Schermatura a tubo di alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	Connettore a serraggio meccanico
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a bulloni fratturabili
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Connessione rame/alluminio	Si

INFORMAZIONI GUAINA

Materiale	Gomma siliconica
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 120
Autoestinguenza	n.a.
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		OM.0014-17
Lettera Omologazione		E-DIS-30/06/2017-0400022
Tabella Enel		NCDJ 4388
Matricola Enel		27 10 30
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.2 S2
Conformità		Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		n.a.
Grado di protezione	IP	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE			
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m
	Peso	1 pc	kg
Codice doganale		85359020	
Paese d'origine		Italia	

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.