

DESCRIZIONE ESTESA

Giunzione autorestringente pre-espanso su spirale plastica per cavi unipolari di Media Tensione ad isolamento estruso con schermo a fili in rame o a nastri in rame. Grado di isolamento 18/30 (36) kV. Completo di connettore metallico a serraggio meccanico con viti a testa fratturabile.

GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia	Media Tensione		
Linea	JAMT		
Codice Metel	JA362401		
Nome commerciale	JAMT-36/240-1X-R		
Contenuto del Kit	Corpo autorestringente esterno, corpo autorestringente per il contenimento del campo elettrico, calza in rame stagnato, nastri riempitivi isolanti, connettore metallico a serraggio meccanico, istruzioni		
INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)	mm	720	
INFORMAZIONI CONNESSIONI			
Connessione in Linea	Si		
Connessione in Derivazione	No		
Esecuzione	Autoretrazione		
Condizioni di posa	Interrata, interrata protetta, in canale, aerea, aria libera		
Numero conduttori cavo passante max	1		
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile)	mm ²	70 ... 240
Diametro su isolante (min – max)	mm	21 ... 36	
INFORMAZIONI CAVO			
Grado di isolamento	kV	18/30 (36) kV	
Conduttore in rame	Si		
Conduttore in alluminio	Si		
Schermatura a fili	Si		
Schermatura a nastri	Si		
Schermatura a tubo in alluminio	No		
Armatura	Con kit disponibile separatamente		
INFORMAZIONI CONNETTORE			
Tipo connettore incluso	Connettore a serraggio meccanico		
Materiale connettore	Alluminio stagnato		
Isolamento connettore	n.a.		
Materiale isolamento connettore	n.a.		
Numero poli	1		
ST-JA362401-04		Rev. 2023-10-11	FMT-EC001169-00
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli		Italia T. +39 081 584.66.10	etelec@etelec.it etelec.com

Tipo serraggio	Meccanico a bulloni fratturabili
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Connessione rame/alluminio	Si
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINE	
Materiale	Gomma siliconica
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 120
Autoestinguenza	n.a.
Halogen Free (F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free Pb	Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA	
Certificati	n.a.
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.2 S2
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Grado di protezione IP	n.d.
Classificazione ETIM Ver. 7.0	EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712908762
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,76 x 0,16 x 0,15
	Peso	1 pc	kg	2,50
Codice doganale		85469010		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.