

**DESCRIZIONE ESTESA**


Giunzione termorestringente per cavi unipolari di Media Tensione ad isolamento estruso con schermo a fili in rame, a nastri in rame o a tubo in alluminio. Grado di isolamento 12/20 (24) kV.

**GAMMA DI PRODOTTO**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia          | Media Tensione                                                                                                                                                                                                                     |
| Linea             | JTMT                                                                                                                                                                                                                               |
| Codice metel      | JT242401H5                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome commerciale  | JT242401H5                                                                                                                                                                                                                         |
| Contenuto del Kit | Corpo termorestringente esterno, corpo termorestringente per il contenimento del campo elettrico, calza in rame stagnato, nastri riempitivi isolanti, kit di ripristino continuità per schermatura a tubo in alluminio, istruzioni |

**INFORMAZIONI DIMENSIONALI**

Lunghezza (L) mm 700



**INFORMAZIONI CONNESSIONI**

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Connessione in Linea                                  | Si                                          |
| Connessione in Derivazione                            | No                                          |
| Esecuzione                                            | Termoretrazione                             |
| Applicazione                                          | In cavidotto, interrata, interrata protetta |
| Numero conduttori cavo passante max                   | 1                                           |
| Sezione cavo (min – max) (Flessibile) mm <sup>2</sup> | 95 ... 240                                  |
| Diametro su isolante (min – max) mm                   | 20 ... 30                                   |

**INFORMAZIONI CAVO**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Grado di isolamento kV          | 12/20 (24) kV |
| Conduttore in rame              | Si            |
| Conduttore in alluminio         | Si            |
| Schermatura a Fili in Rame      | Si            |
| Schermatura a Nastri in Rame    | Si            |
| Schermatura a Tubo in Alluminio | Si            |

**INFORMAZIONI CONNETTORE**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo connettore incluso         | Opzionale fornibile separatamente |
| Materiale connettore            | n.a.                              |
| Isolamento connettore           | n.a.                              |
| Materiale isolamento connettore | n.a.                              |
| Numero poli                     | n.a.                              |
| Tipo serraggio                  | n.a.                              |
| Conduttore in rame              | n.a.                              |
| Conduttore in alluminio         | n.a.                              |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Connessione rame/alluminio | n.a. |
| Strain Relief System (SRS) | n.a. |

| INFORMAZIONI GUAINE                   |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale                             | Poliolefina reticolata        |
| Colore                                | Nero                          |
| Temperatura di esercizio (min – max). | °C - 20 ... + 120             |
| Autoestinguenza                       | n.a.                          |
| Halogen Free                          | (F), (Cl), (Br), (I), (At) Si |
| Lead Free                             | Pb Si                         |
| UV Resistant                          | Si                            |

| CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Certificati                          | n.a.                                                 |
| Norme di riferimento                 | CENELEC HD 629.2 S2                                  |
| Conformità                           | Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3) |
| Comportamento al fuoco               | n.a.                                                 |
| Grado di protezione                  | IP n.d.                                              |
| Classificazione ETIM                 | Ver. 7.0 EC001169                                    |

| INFORMAZIONI DI SICUREZZA                 |      |
|-------------------------------------------|------|
| Prodotto tossico                          | No   |
| Prodotto pericoloso                       | No   |
| Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE) | n.a. |

| INFORMAZIONI LOGISTICHE |                        |          |        |
|-------------------------|------------------------|----------|--------|
| confezione              | Barcode                | 1 pc     | EAN 13 |
|                         | Dimensioni (L x W x H) | 1 pc     | m      |
|                         | Peso                   | 1 pc     | kg     |
| Codice doganale         |                        | 85359020 |        |
| Paese d'origine         |                        | Germania |        |

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.