



DESCRIZIONE ESTESA

Giunto termorestringente di transizione per collegamento di tre cavi unipolari ad isolamento estruso con un cavo tripolare ad isolamento estruso fino a 24kV.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	JTMT
Codice Metel	JT242406
Nome commerciale	JTMT-24/240-3X-1X
Contenuto del Kit	Guaine controllo di campo elettrico, guaine esterne di protezione ad alto spessore, guaine isolanti, mastici riempitivi isolanti, nastri riempitivi, calza di rame stagnato, istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	1750	
---------------	----	------	---

INFORMAZIONI CONNESSIONI

Connessione in Linea		Si	
Connessione in Derivazione		No	
Esecuzione		Termoretrazione	
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa	
		Cavi unipolari	Cavo Tripolare
Numero conduttori		3	3
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ²	95... 240	95 ... 240
Diametro cavo (min – max)	mm	26 ... 41	60 ... 84

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20 (24) kV
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Schermatura a fili di rame	Si	
Schermatura a nastri	Si	
Schermatura a tubo di alluminio	No	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	Opzionale fornibile separatamente
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.

Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINE	
Materiale	Poliolefina reticolata
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 120
Autoestinguenza	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA	
Certificati	n.a.
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.2 S2
Conformità	n.a.
Comportamento al fuoco	n.a.
Grado di protezione	IP n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501687687
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	1,50 x 0,23 x 0,23
	Peso	1 pc	kg	5,23
Codice doganale		85359020		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.